



Behälterregler-Kombination PS 25 bar

T-Form zum Direktanschluss an Gasbehälter

Vorteile und Ausstattung

- mit Sicherheitsabsperrentil SAV
- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- mit Prüfanschluss
- mit Insektenschutzvorrichtung
- POL-Stutzen, Befestigungsschrauben und diverse Innenteile aus Niro
- höhenverstellbare Abstützvorrichtung auch für Schrägstellung
- Schutzmembrane im Vorstufenregler gegen Vereisung der Reglermembrane
- Notversorgungsanschluss G 3/8 LH-KN mit Rückschlagventil
- besonders geeignet für Niederdruck-Netzgasanlagen

Zulassung

- "E" geprüft
- Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung

Technische Daten

- Eingangsdruck: 1,5 bis 16,0 bar

	Bestell-Nr.	
Behälterregler-Kombination		
POL x IG G 1 50 mbar 60 kg/h	05 330 61	
Zubehör		
Ent- und Belüftungsset für Baureihe 05 330 und 05 331 bis Baujahr 05/2005	02 063 13	
Reglerheizung Typ ES2000	05 220 00	
Notversorgungs-Garnitur	02 498 00	
Reglerabstützung für CE-Behälter	02 510 40	



Produktinformation

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Oberbreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0